



Akumulátorový páskovací strojek

OR-T 140

Ruční akumulátorový páskovací strojek **OR-T 140** pro jemné aplikace je součástí nové generace bateriově napájených páskovacích strojků společnosti **Orgapack** pro páskování plastovou PP nebo PET páskou. Nové modely s patentovanou technologií **EasyTrigger™** mohou posunout váš provoz na vyšší úroveň. Bateriové ruční nářadí je navrženo tak, aby zvýšilo produktivitu v širokém spektru aplikací, má vylepšenou ergonomii a design optimalizující práci. Zaručuje maximální kontrolu díky možnosti přesného nastavení napívací síly a rychlosti, a doby svařování. Vyroben ve Švýcarsku z vysoce kvalitních součástek testovaných společností DEKRA.

Snadné používání

Technologie **Easy Trigger** zajišťuje ergonomické a efektivní ovládání, které snižuje zátěž uživatele.

Zlepšený výkon

Inovace a nejnovější technologie baterií zajišťují vyšší produktivitu.

Zvýšená spolehlivost

Vysoce kvalitní materiály a švýcarská přesnost maximalizující provozní spolehlivost.

Flexibilní provoz

Intuitivní ovládání prostřednictvím displeje pro široký rozsah aplikací.

Výhody - NOVÉ!

Elektromechanicky kontrolovaný proces **Easy Trigger**

- Vylepšená ergonomie
- Jednoduché ovládání jedním prstem
- Více prostoru pro úchop
- Lepší přilnavost
- Menší opotřebování díky kontrolovanému mechanickému pohybu



Robustní a odolný **barevný displej**

- Displej odolný proti nárazům stupně IK10
- Informace v reálném čase
- Vylepšená citlivost na dotek
- Jednoduché odstraňování problémů (zprávy)



Jednotná baterie **BOSCH - AMPShare**

- Harmonizace baterií - 1 baterie pro všechny strojky
- O 87 % větší výkon
- Nejnovější technologie baterií
- o 135 % delší životnost s COOLPACK 2.0 (technologie brání přehřívání akumulátoru)
- O 151 % delší doba chodu s ProCore 18.0 V



Vlastnosti

- Signalizace aktuální napínací síly v reálném čase
- Proměna rychlosti napínání
- Oblíbená páskovací funkce
- Barevná signalizace na displeji pro informaci o stavu stroje
- Signalizace zarovnání pásky
- Vyfukování zbytků pásky
- Ochrana akumulátoru
- Svařování při nulovém napnutí



Technické parametry


ORGAPACK OR-T 140

Provozní režim	automatický / poloautomatický / ruční
Rozměry (D x Š x V)	367 x 149 x 135 mm
Hmotnost včetně baterie	3,8 kg
Typ spoje	svár
Rozsah napínací síly	400 - 1200 N (std.), 150 - 750 N (SOFT)
Rychlost napínání	0 - 180 mm/s
Typ pásky	PP a PET
Tloušťka pásky	0,4 - 0,8 mm (PET), 0,5 - 0,8 (PP)
Šířka pásky	9 - 10 mm, 12 - 13 mm
Provozní teplota	-10 až +40°C
Baterie	Bosch Li-Ion 18 V, 2.0 Ah
Doba nabíjení baterie	48 - 65 min.
Počet úvazků na 1 nabití	600 - 1000 (podle zvolené napínací síly)
Typ nabíječky	Bosch GAL 1840 CV


Doplňky



- **Ochranná deska**
při používání na drsných plochách



- **Závěsný oblouk**
při práci na stabilních místech



- **Ochrana obrazovky**
při práci na stabilních místech

