



**Akumulátorový páskovací strojek**

**OR-T 270**

Ruční akumulátorový páskovací strojek **OR-T 270** pro univerzální aplikace je součástí nové generace bateriově napájených páskovacích strojků společnosti **Orgapack** pro páskování plastovou PP nebo PET páskou. Nové modely s patentovanou technologií **EasyTrigger™** mohou posunout váš provoz na vyšší úroveň. Bateriové ruční nářadí je navrženo tak, aby zvýšilo produktivitu v širokém spektru aplikací, má vylepšenou ergonomii a design optimalizující práci. Zaručuje maximální kontrolu díky možnosti přesného nastavení napívací síly a rychlosti, a doby svařování. Vyroben ve Švýcarsku z vysoce kvalitních součástek testovaných společností DEKRA.

### Snadné používání

Technologie **Easy Trigger** zajišťuje ergonomické a efektivní ovládání, které snižuje zátěž uživatele.

### Zlepšený výkon

Inovace a nejnovější technologie baterií zajišťují vyšší produktivitu.

### Zvýšená spolehlivost

Vysoce kvalitní materiály a švýcarská přesnost maximalizující provozní spolehlivost.

### Flexibilní provoz

Intuitivní ovládání prostřednictvím displeje pro široký rozsah aplikací.

## Výhody - NOVÉ!

### Elektromechanicky kontrolovaný proces **Easy Trigger**

- Vylepšená ergonomie
- Jednoduché ovládání jedním prstem
- Více prostoru pro úchop
- Lepší přilnavost
- Menší opotřebování díky kontrolovanému mechanickému pohybu



### Robustní a odolný **barevný displej**

- Displej odolný proti nárazům stupně IK10
- Informace v reálném čase
- Vylepšená citlivost na dotek
- Jednoduché odstraňování problémů (zprávy)



### Jednotná baterie **BOSCH - AMPShare**

- Harmonizace baterií - 1 baterie pro všechny strojky
- O 87 % větší výkon
- Nejnovější technologie baterií
- o 135 % delší životnost s COOLPACK 2.0 (technologie bránící přehřívání akumulátoru)
- O 151 % delší doba chodu s ProCore 18.0 V



## Vlastnosti

- Signalizace aktuální napínací síly v reálném čase
- Proměna rychlosti napínání
- Oblíbená páskovací funkce
- Barevná signalizace na displeji pro informaci o stavu stroje
- Signalizace zarovnání pásky
- Vyfukování zbytků pásky
- Ochrana akumulátoru
- Svařování při nulovém napnutí



## Technické parametry


## ORGAPACK OR-T 270

Provozní režim	automatický / poloautomatický / ruční
Rozměry (D x Š x V)	367 x 149 x 135 mm
Hmotnost včetně baterie	4,0 kg
Typ spoje	svár
Rozsah napínací síly	900 - 2500 N (std.), 400 - 1360 N (SOFT)
Rychlost napínání	0 - 220 mm/s
Tloušťka pásky	0,5 - 1 mm
Šířka pásky	12 - 13 MM, 15 - 16 MM
Provozní teplota	-10 až +40°C
Baterie	Bosch Li-Ion 18 V, 2.0 Ah
Doba nabíjení baterie	48 - 65 min.
Počet úvazků na 1 nabití	400 - 800 (podle zvolené napínací síly)
Typ nabíječky	Bosch GAL 1840 CV
Možnost zavěšení - závěsný oblouk	ANO

## Doplňky



- **Ochranná deska**  
při používání na drsných plochách



- **Závěsný oblouk**  
při práci na stabilních místech



- **Ochrana obrazovky**  
při práci na stabilních místech

